



Artikel	Leistungs- aufnahme in W	Lichtstrom in lm
1500 mm		
LED-Tube 840 / 30W 1500mm matt	30	3.100
LED-Tube 840 / 30W 1500mm Reflektor 70°	30	3.250
1200 mm		
LED-Tube 840 / 24W 1200mm matt	24	2.450
LED-Tube 840 / 24W 1200mm Reflektor 70°	24	2.600
895 mm		
LED-Tube 840 / 18W 895mm matt	18	1.800
LED-Tube 840 / 18W 895mm Reflektor 70°	18	1.900
590 mm		
LED-Tube 840 / 12W 590mm matt	12	1.200
LED-Tube 840 / 12W 590mm Reflektor 70°	12	1.300

Standard-LED-Tubes mit 4.000K, Ra>80, IP20, Bauform T8, für den Einsatz an konventionellen Vorschaltgeräten (KVG/VVG). Entsprechende Kurzschluss-Starter werden mitgeliefert.
VPE = 25 Stück

Die Sockel der LED-Tubes sind +/-90° drehbar gelagert, erlauben so eine Feinjustierung nach Einbau.
(Sonderausführung IP65 mit fixem Sockel. Staub- und Wasserschutz wird in Kombination mit entsprechenden Fassungen erreicht.)

LED-Tubes ebenfalls in warmweiß 3.000K und kaltweiß 6.000K lieferbar, Sondermaße und -Leistungen auf Anfrage, Leistungsaufnahmen sind Maximalwerte, Lichtströme sind Minimalwerte. Dimmbare Varianten in Vorbereitung.