



Große technische LED-Straßenleuchte mit asymmetrischem Abstrahlverhalten für größere Sammelstraßen, Ortsdurchfahrten und Hauptstraßen. Typische Montagehöhen 7...14m.

Spannungsversorgung:	110...250V AC 50/60Hz 185...265V DC	Dimmoptionen:	
Stoßspannungsfestigkeit:	4kV		
Schutzklasse:	SK I / SK II	-	Phasen-Dimm-Modul (PDM)
Schutzart:	IP66		Dimmung über zusätzliche Schaltphase (Absenkung auf 30% / <u>50%</u> / 70%)
Anzahl der LEDs:	48		- Intelligente Mitternachts Steuerung (IMS)
Farbtemperatur, CRI:	4.000K, >70		Leuchte dimmt selbstständig von <u>-3 Stunden</u> bis <u>+5 Stunden</u> um den virtuellen Mitternachts- punkt auf <u>50%</u> ab. Andere Werte auf Anfrage
Lichtverteilung:	Direktlinse (Multilayer)		- DALI
Lebensdauer:	bis zu 100.000h*		- 1-10V-Eingang
Abmaße LxBxH:	785mm x 160mm x 80mm		- Rundsteuerempfänger
Gewicht:	9,5kg		
Windangriffsfläche:	0,064m ²		
T _{ambient} :	-30 bis +50°C		
Mastadapter:	Ansatz 60mm Aufsatz 76mm		
Neigungswinkel:	-15° bis 90° in 5°-Schritten	Zertifikate, Kennzeichnungen:	CE, ENEC Pending

Leuchtenleistung ab Werk in drei Grundstufen wählbar:

Einstellung LED-Strom**:	275mA	<u>425mA</u>	600mA
Aufnahmeleistung Leuchte:	43W	68W	95W
Nennleistung LED-Modul:	37W	59W	85W
Lichtstrom Leuchte:	5002lm	7382lm	9910lm
Junctiontemperatur:	52°C	62°C	73°C

Standardeinstellungen / Standardoptionen unterstrichen

* 60.000h: L90B10, 100.000h: L80 @ 275mA, L75 @ 425mA, L70 @ 600mA

** Andere Einstellung auf Anfrage



PROFILED GmbH & Co. KG Kastanienweg 15 52223 Stolberg/Rheinland
 Telefon +49 (0) 2402 93 83-300 Telefax +49 (0) 2402 93 83-399
www.profiled.de sales@profiled.de