

LED Tubes



PROFILED LED Tubes

Langlebige, effiziente LED-Leuchtröhren ohne sichtbare LEDs

Die besonders auf Qualität und Lichtausbeute optimierten LED-Tubes der ProfiLED bieten einen meist gleichwertigen Ersatz von konventionellen Leuchtstoffröhren bei einer Halbierung der Leistungsaufnahme*. In Leuchten mit KVG bzw. VVG können die LED-Tubes kinderleicht mit Austausch des mitgelieferten LED-Starters eingesetzt werden. Leuchten mit EVG müssen umverdrahtet werden - eine Anleitung hierfür liefern wir Ihnen gerne mit.


Technische Daten / Features

Spannungsversorgung	185...250V AC/DC
Schutzklassse	SK II
Schutzart	IP20 / IP65 a. A.
Farbtemperatur	3000K / 4000K / 6000K
Abstrahlwinkel	140°
Durchmesser	26mm
Material	Aluminium, PC
T ambient	-25°C bis +45°C
Zertifikate / Kennzeichnungen	CE
Weitere Features	s. Datenblatt

Typenübersicht Tubes:

Länge	1500mm	1200mm	895mm	590mm
Leistungsaufn.	30W	24W	18W	12W
Lichtstrom	3100lm	2450lm	1800lm	1200lm

Anwendungsbeispiele



- [Datenblatt PROFILED LED Tubes laden](#)
- [Typenübersicht PROFILED LED Tubes laden](#)